



# IPC-PFW81642-A180

Tubular IP 16M (4x4M) H265 DN SMART dWDR IVS IR30m 180°  
IP67 IK10 PoE AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara panorámica 180°, con resolución 4x4MP@25IPS.
- 4 lentes Fijas de 2.8mm (180°x100° (HxV)), F1.6.
- Salida máx de 16MP(5520 × 2700)@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE+.
- Consumo básico de energía: 8.2W(12Vac); 9.7W(24Vac); 7.4W(PoE).
- 2E/2S Alarma, E/S Audio, RS485.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Dimensiones y peso: 298.3x172.5x120.5mm / 3.5Kg.
- \* Panoramic Series: EPTZ, Perimeter Protection, Vehicle Density, Crowd Distribution Map.

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.8" CMOS 4MP                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4x4MP@25IPS                                                                    |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.001Lux@F1.6                                                                  |
| ÓPTICA                   | 4 lentes Fijas de 2.8mm                                                        |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 30m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, BLC, HLC                                                           |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (jusuqu'à 256 Go)                                                     |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc - 24Vac y PoE                                                            |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                    |
| AI                       | WizMind Series                                                                 |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.                                                         |

## Productos Alternativos

IPC-PDBW82041-B360-S2  
SDT5X425-4Z4-WA-2812  
SDT5X425-4Z4-WA-0832  
SDT5X425-4Z4-QA-0832  
IPC-PDBW5831-B360  
PSDW5631S-B360  
IPC-PFW83242-A180-S2

## Accesorios

PFA120  
PFA120A  
PFA150  
PFA150-SG

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pfw81642-a180-tubular-ip-16m-4x4m-h265-dn-smart-dwdr-ivs-ir30m-180o-ip67-ik10-poe-audio-e-s-ai-17896>