



ACO-F21-1

Terminal de contrôle d'accès IP LCD F21 2,4 "avec empreinte digitale
SILK ID, carte EM, PIN + ZKAccess 3.5



Características

- El F21 es el primer terminal de control de acceso que integra la tecnología más avanzada con el nuevo sensor SilkID. No sólo posee una precisa y alta tasa de identificación hacia las huellas secas, húmedas y ásperas, también proporciona la máxima seguridad por su capacidad de detección de dedos falsos, así mismo cuenta con una cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia.
- Además, con la nueva plataforma de hardware ZMM220, su frecuencia de reloj puede alcanzar 1.2GHz. Dicha plataforma de hardware y el algoritmo de huellas digitales mejoran en gran medida la velocidad de la verificación.
- Entrada auxiliar integrada para realizar vinculaciones, por ejemplo, detectores de humo o interruptores de emergencia.
- Dimensiones: 86x205x45.1mm.

Productos Alternativos

[ACO-SC403-1](#)

Accesorios

[ACC-PCEM-4100GIN](#)

[ACC-PCEM-4100GIY](#)

[ACC-TAG-EM001BLACK-NPN](#)

[ACC-TAG-EM001BLUE-PN](#)

[ACC-TAG-EM001GREY-PN](#)



ACO-F21-1

Terminal de contrôle d'accès IP LCD F21 2,4 "avec empreinte digitale SILK ID, carte EM, PIN + ZKAccess 3.5

Especificaciones de Producto

TYPE	Contrôle d'accès autonome avancé
MODES DE VERIFICATION	Empreinte / Mot de passe / Carte
CAPACITÉ FACE	N / A
CAPACITÉ DE L'EMPREINTE	3000
CARTES DE CAPACITÉ	5000
CARTES SUPPORTÉES	Carte EM 125 kHz
RECORDS DE CAPACITÉ	100 000
AFFICHAGE	Ecran TFT-LCD couleur 2,4 "
Communication	TCP / IP, RS232 / 485 et hôte USB
FONCTIONS SPÉCIALES	Capteur d'empreintes digitales SilkID, avec détection de doigt en direct.
EN OPTION	Carte MIFARE 13,56 MHz
WIEGAND	Entrée et sortie
CONNEXIONS	Serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette
La nourriture	DC12V 3A
Protection	N / A
TEMPERATURE / HUMIDITE	0° a 45°C / 20 - 80%
LOGICIEL	ZKAccess 3.5

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/aco-f21-1-terminal-de-controle-d-acces-ip-lcd-f21-2-4-avec-empreinte-digitale-silk-id-carte-em-pin-zkaccess-3-5-3002>