



# PSD8802-A180

## Panoramique 180° 8M (4x2M) + Dôme PTZ IP 2M H265 37X SMART TRACK IP67 IK10 DC36V AUDIO



### Características

- Cámara panorámica 180°, con resolución 8MP@25IPS y dWDR, más cámara PTZ con Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°).
- Análisis de Video: Auto Tracking, Tripwire, Intrusión.
- Funciones E-PTZ.
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- 7E/2S de alarma, 2E/1S audio.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación DC36V.
- Dimensiones y peso: Ø449.5x342.5mm / 16.00Kg.

### Productos Alternativos

[IPC-EB5531](#)  
[IPC-EBW81230](#)  
[IPC-EBW8630](#)  
[IPC-EBW8630-IVC](#)  
[IPC-PDBW8800-A180](#)  
[PSD8802-A180](#)  
[PSD81602-A360](#)  
[IPC-PFW8601-A180](#)  
[IPC-PFW8800-A180](#)

### Accesorios

[PFM111](#)  
[PFM112](#)  
[PFM113](#)

### Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | Panorámica: Cuádruple sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2MP -PTZ: Un sensor 1/1.9" CMOS Scan Progresivo 2MP     |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 2MP@25IPS, 1080P@50IPS                                                                                           |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                       |
| MIN. ILUMINACIÓN         | Panorámica: 0.005Lux (Color) / 0.003Lux (B/N) con LEDs - PTZ: 0.002Lux (Color) / 0.001Lux (B/N) con LEDs         |
| ÓPTICA                   | Panorámica: 4 lentes Fijas de 5mm (180°) - PTZ: Zoom X37, HALL Iris, Varifocal motorizada 5.5-206mm (65.8°-2.0°) |
| LEDs IR                  | No disponible                                                                                                    |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726                                                                          |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC                                                                              |
| STREAM DE VÍDEO          | Panorámica: Main 4096x1800@25IPS/2nd 1024x452@25IPS/3rd 1920x832@25IPS - PTZ: Main 1080P / 2nd D1 / 3rd 1080P    |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 128GB), 7E/2S Alarma, 2E/1S Audio                                                                |



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ALIMENTACIÓN /<br>CONSUMO | DC36V (<120W)              |
| TEMPERATURA               | De -40°C a +60°C (95% HR)  |
| PROTECCIÓN                | IP67 y IK10 (Uso exterior) |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/psd8802-a180-panoramique-180o-8m-4x2m-dome-ptz-ip-2m-h265-37x-smart-track-ip67-ik10-dc36v-audio-3148>