



IPC-HDBW5231E-Z

Dôme IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IR50m 2.7-12VFM
IK10 IP67 PoE AUDIO



Características

- Resolución hasta 2MP a 50IPS con WDR.
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- 1E/1S de alarma, 1E/1S audio, slot Micro SD.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet), 12Vdc y 24Vac.
- Dimensiones y peso: Ø159.1x117.9mm / 0.89Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	Balayage progressif CMOS Exmor 1 / 2.8 ", 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.006Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	DC Iris Varifocal motorizada 2.7 - 12mm (97°-34°)
LEDs IR	3 Ultra LEDs (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3D-NR, AWB, AGC, BLC, HCL
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@50IPS / 2nd D1-CIF / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y PoE (Max 12.5W)
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)

Productos Alternativos

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
[IPC-HDBW8241E-Z](#)
[IPC-HDBW4231F-M12-0280B](#)
[IPC-HDBW1230E](#)
[IPC-HDBW4239R-ASE](#)
[IPC-HDB4231G-AS](#)

Accesorios

[PFA101](#)
[PFA133-E](#)
[PFA138](#)
[PFB201C](#)
[PFB211W](#)
[PFB302S](#)
[PFB303S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5231e-z-dome-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ir50m-2-7-12vfm-ik10-ip67-poe-audio-3289>