



# ASR1101A

## Lecteur de proximité Mifare + clavier RS-485



### Características

- Protocolo RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y contraseña.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 87x13x136mm / 0.25Kg.

\*Requiere controladora Dahua.

### Productos Alternativos

[ASR1102A](#)  
[ASR1001A](#)  
[ASR1100A](#)

### Accesorios

[BV](#)

### Especificaciones de Producto

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| PROCESSEUR PRINCIPAL                  | 8 bits             |
| FORMAT DE LECTURE DE CARTE            | 13,56 MHz (Mifare) |
| CARTE DE LECTURE DE DISTANCE          | 6 à 8 cm           |
| CARTE DE REPONSE DU TEMPS             | <0.1s              |
| TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE       | -                  |
| TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE | -                  |
| FAUX TAUX POSITIF (LOIN)              | -                  |
| FAUX TAUX NÉGATIF (FRR)               | -                  |
| CONNEXION LECTEUR                     | RS-485             |
| Ton                                   | Sonnerie           |
| CLAVIER ET AFFICHAGE                  | 12 clés / non      |
| Protection                            | IP55               |
| La nourriture                         | 9-15Vdc@100mA      |
| Température                           | -30 à + 60         |
| Humidité                              | ≤95%               |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1101a-lecteur-de-proximite-mifare-clavier-rs-485-3423>