



HAC-HDW2802T-Z-A

Dôme HDCVI 4K DN WDR Starlight IR60m 3.7-11VFM IP67 MIC



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Varifocal motorizada 3.7-11mm (112~46°), F1.5
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- 1E Audio, Micro incluido.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 9.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x107mm / 0.59Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" 8MP CMOS
RESOLUCIÓN	4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 3.7-11mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en UHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI ou analogique (commutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HDBW3802E-Z](#)
[HAC-HDBW2802R](#)
[HAC-HDBW2802R-Z](#)
[HAC-HDW2802T-A-0280B](#)
[HAC-EBW3802](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2802t-z-a-dome-hdcvi-4k-dn-wdr-starlight-ir60m-3-7-11vfm-ip67-mic-5504>