



ASR1200D-D

Lecteur de proximité RS485 Wiegand IP65 Imperméable



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485
- Soporta lectura tarjeta.
- Impermeable (uso en exteriores).
- LEDs rojos y azules.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 135x47.5x16mm / 0.18Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

ASR2201D-BD
ASR1201D-D

Accesorios

ACC-PCEM-4100GIN
ACC-PCEM-4100GIY
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN
ACC-TAG-EM001BLUE-PN
ACC-TAG-EM001GREY-PN

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	8 bits
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	6 à 8 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	-
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	-
FAUX TAUX POSITIF (LOIN)	-
FAUX TAUX NÉGATIF (FRR)	-
CONNEXION LECTEUR	RS-485
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	Non disponible / non disponible
Protection	IP65, résistant à l'eau
La nourriture	DC5-16 / 100mA / 300mA / 800mA
Température	-30 à + 60
Humidité	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1200d-d-lecteur-de-proximite-rs485-wiegand-ip65-impermeable-5720>