



HAC-HDW1200T-Z

Dôme HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR60m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Varifocal motorizada 2.7-12mm (105.9°-33.4°), F1.8.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo de exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 104$ mm / 0.57Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI ou analogique (commutable)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200SL-0280B](#)
[HAC-HDW1200R-0280B](#)
[HAC-HDW1230T-Z](#)
[HAC-HDW2249T-A](#)
[HAC-HDW2249T-A-LED](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB2211C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200t-z-dome-hdcsi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir60m-0lux-2-7-12mm-vfm-ip67-7453>