



ASI7213Y-V3

Lector Autónomo IPS 7" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta



Características

- Pantalla táctil 7" capacitativa.
- Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro.
- Configuración web.
- Precisión de la verificación facial >99.5%.
- Velocidad de comparación facial 0.35s.
- Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; Altura humana: 0.9 - 2.4m.
- Anti-passback.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Capacidad: 50.000 usuarios, 50.000 caras, 50.000 tarjetas, 50.000 contraseñas y 50 administradores.
- Instalación en superficie.
- Dimensiones y peso: 283x130x36.9mm / 1.80Kg.



ASI7213Y-V3

Lector Autónomo IPS 7" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
BILLETS	2 sensores puerta, 1 botón salida, 2 entradas alarma
SORTIES	4 (serrure de porte, sonnette et 2 alarmes)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13.56MHz (IC Card)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	De 1 a 5 cm
Capacité cartes / événements	100.000
CONFIGURATION	Pantalla táctil capacitiva
GESTION DES UTILISATEURS	Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force
FONCTIONS D'ALARME	Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
AVIS DE VOIX	Oui
CLAVIER ET AFFICHAGE	Pantalla táctil 7" IPS, 1024x600
La nourriture	12Vdc@2A
Température	-10 °C à + 55
Humidité	0 a 90%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi7213y-v3-lector-autonomo-ips-7-tactil-de-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-8969>