



# UTP101AR-HD2

## Receptor activo UTP 1 Canal de vídeo analógico HD



### Características

- El Receptor activo transfiere la señal de vídeo analógico en tiempo real hasta 750m a través del cable Cat5/5e/6.
- Es compatible con las señales de vídeo analógico HDTV / HDCVI / AHD / CVBS.
- Distancia de transmisión (Máx.):
  - HDTV: 720P/350m - 1080P/350m - 4MP/100m.
  - HDCVI: 720P/550m - 1080P/450m - 4MP/350m.
  - AHD: 720P/600m - 1080P/600m - 4MP/500m - 5MP/300m.
  - CVBS: 600TVL/750m.
- Cuenta con protecciones a las sobretensiones y a la ESD.
- Alimentación: 12Vdc o 24Vac.
- Dimensiones y peso: 113x45.5x29mm / 0.65Kg.

\*Funciona con cualquier balun pasivo UTEPO, como transmisor.

### Productos Alternativos

[DR-UTP-DC12-5A-D](#)

### Accesorios

[UTP101P-HD6](#)

[UTP101PV-HD12](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp101ar-hd2-receptor-activo-utp-1-canal-de-video-analogico-hd-9083>