



KFP-CX3E-09

Central de extinción para control de un riesgo (2 zonas de detección cruzada y 1 libre - programables) en red



Características

- Central de incendio y extinción convencional Kilsen conectable en red de 3 Zonas.
- Instalación sencilla con elementos extraíbles.
- Tres zonas de detección.
- Zona sencilla, doble o cualquier tipo de combinación.
- Seis salidas preconfiguradas y ocho entradas supervisadas.
- Retardos configurables de rutas de incendio, sirenas, extinciones, reset y supervisión de puerta.
- Modo de espera configurable Tipo-A o Tipo-B.
- Sirenas configurables pulsantes o continuas.
- Salidas de rele estándar o supervisadas.
- Soporte predeterminado para funciones especiales como:
Niveles de acceso de usuario conforme Norma EN54.
Zonas mixtas.
Panel frontal con diagnósticos de test y desactivaciones.
- Red de incendios compatible con paneles convencionales y analógicos.
- Soporte para zonas intrínsecamente seguras y EN54-13.
- Capacidad: 2 x 12V 12 Ah (SLA).
- Dimensiones físicas: 440 x 495 x 129 mm (W x H x D).
- Peso neto: 3.9 kg (sin batería).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/kfp-cx3e-09-central-de-extincion-para-control-de-un-riesgo-2-zonas-de-deteccion-cruzada-y-1-libre-programables-en-red-10966>