



# ASR1200E-D

## Lector Proximidad EM RS485 Wiegand IP66 Water-proof



### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta.
- Impermeable (uso en exteriores).
- LEDs rojos, azules y verdes.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 96x43x17mm / 0.1Kg.

\*Requiere controladora Dahua.

### Accesorios

ACC-PCEM-4100GIN  
ACC-PCEM-4100GIY  
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN  
ACC-TAG-EM001BLUE-PN  
ACC-TAG-EM001GREY-PN

### Especificaciones de Producto

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| PROCESADOR PRINCIPAL      | 8 bits                        |
| FORMATO LECTURA TARGETA   | 125KHz(ID EM Card)            |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA | De 3 a 6 cm                   |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA  | <0.1s                         |
| CONEXIÓN A LECTOR         | Wiegand / RS-485              |
| TONO                      | Zumbador                      |
| TECLADO Y PANTALLA        | No Disponible / No Disponible |
| PROTECCIÓN                | IP67                          |
| ALIMENTACIÓN              | 9-15Vdc@100mA                 |
| TEMPERATURA               | -30°C a +60°C                 |
| HUMEDAD                   | ≤95%                          |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1200e-d-lector-proximidad-em-rs485-wiegand-ip66-water-proof-12666>