



ASI1202M-D

Lector Autónomo Tarjeta EM + Huella RS485 IK10 IP65



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
 - Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
 - Hasta 3000 huellas y 30000 targetas.
 - Montaje en superficie.
 - Alarma anti sabotaje.
 - Material: Placa de aleación de zinc.
 - Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.
- * No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Accesorios

- ACC-PCEM-4100GIN
- ACC-PCEM-4100GIY
- ACC-TAG-EM001BLACK-NPN
- ACC-TAG-EM001BLUE-PN
- ACC-TAG-EM001GREY-PN

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	Embedded Processor
SALIDAS	1 Cerradura
LECTORES	Si
FORMATO LECTURA TARGETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 1 a 3 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤0.5s
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA	≤1.5s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
PROTECCIÓN	IP65
ALIMENTACIÓN	12Vdc@1A
TEMPERATURA	-30°C a +50°C
HUMEDAD	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1202m-d-lector-autonomo-tarjeta-em-huella-rs485-ik10-ip65-13514>