



# SD49225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR100m 25X 3D  
IP66 AUDIO E/S



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 25xZoom óptico 4.8-120mm (H:58.5°-2.8°; V:33.2°-1.5°; D:67.5°-3.2°), F1.6-F3.5.
- Instalación exterior a pared o techo (soporte PFB305W incluido. No incluye alimentador).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A / 9.6W (Máx 23.2W IR on, operaciones de PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: Φ160x295.4mm / 3Kg.

## Productos Alternativos

[SD42116I-HC](#)  
[SD42212I-HC](#)  
[SD49212I-HC](#)  
[SD42215-HC-LA](#)  
[SD40215-HC-LA](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA120](#)  
[PFA140](#)  
[PFA140A](#)  
[PFA151](#)  
[PFA6400S](#)



# SD49225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 AUDIO E/S

## Especificaciones de Producto

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                                                                  |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                                                                      |
| OBTURADOR           | Shutter 1/3s - 1/100.000s                                                        |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.005Lux@F1.6                                                                    |
| SALIDA HDCVI        | BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)                                               |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche                                                                      |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 100m)                                                             |
| CONTRALUCES         | BLC, HLC, WDR (120dB)                                                            |
| BALANCE BLANCOS     | Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp |
| GANANCIA            | Auto/Manual                                                                      |
| REDUCCIÓN RUIDO     | Ultra DNR (2D/3D)                                                                |
| MÁSCARAS PRIVACIDAD | Hasta 24 zonas                                                                   |
| ZOOM DIGITAL        | 16x                                                                              |
| ZOOM ÓPTICO         | 4.8-120mm (25x Zoom Óptico)                                                      |
| RANGO P/T           | Pan 360° y Tilt -15 a 90° (AutoFlip 180°)                                        |
| VEL. MANUAL         | Control Pan 200°/s y Tilt 120°/s                                                 |
| VEL. PRESET         | Giro Pan 240°/s y Tilt 200°/s                                                    |
| PRESETS             | 300                                                                              |
| MODO PTZ            | 8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan                                                        |
| PROTOCOLO           | DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)                                             |
| RS485               | No disponible                                                                    |
| ALARMA              | 2 Entradas / 1 Salida                                                            |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                                                            |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +70°C (95% HR)                                                        |
| PROTECCIÓN          | IP66                                                                             |
| ACCESORIOS          | Soportes PFB305W. No incluye alimentador                                         |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49225-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-audio-e-s-13518>