



# TPC-DF1241-D7F8

Domo Térmico IP DUAL 256\*192 7mm + 4M 8mm IP67 12V PoE



## Características

- 1/2.7" 4MP CMOS Progresivo.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolución 256x192px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente Térmica fija 7mm / Lente IP 8mm.
- Ángulo de visión: H:24°- V:18° (Térmica).
- Ángulo de visión: H:33.4°- V:25° (IP).
- Detección: personas 292m, vehículos 778m.
- Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
- Enlace inteligente con luz estroboscópica y audio.
- E/S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación DC12V (Max13W (Heater, LEDs on)) y PoE.
- Protección IP67.
- Dimensiones y peso: Φ122x113.5mm / 0.85Kg.

## Productos Alternativos

[TPC-DF1241-D2F2](#)  
[TPC-DF1241-D3F4](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFB203W](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-df1241-d7f8-domo-termico-ip-dual-256-192-7mm-4m-8mm-ip67-12v-poe-13970>