



IPC-HFW1235S-W-0360B-S2

Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 WiFi



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (93°x48°x114° (HxVxD)) / F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc (7.18W).
- Soporta WiFi.
- Dimensiones y peso: 164.9x70x125.2mm / 0.431Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.1Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[IPC-HFW1435S-W-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1235s-w-0360b-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-wifi-14065>