



# HAC-HFW2241TU-Z-A-B

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR80m 2.7-13.5 VFM IP67 MIC Color Negro



## Características

- \* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2241-S2.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-30°x56°-17°x131°-35° (HxVxD)), F1.5.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Un DIP Switch situado en el cable permite cambiar rápidamente los formatos.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado. Entrada de audio.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 9.4W).
- Dimensiones y peso: 244.1x90.4x90.4mm / 0.79Kg.

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.8" 2MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 1080P@25IPS                           |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.001Lux@F1.6                         |
| ÓPTICA              | Varifocal motorizada 2.7-13.5mm       |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 80m)                   |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC           |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -30°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

## Productos Alternativos

IPC-HFW2231T-ZS-S2-B  
IPC-HFW2230S-S-0360B-S2-B  
IPC-HFW2431T-ZS-S2-B

## Accesorios

PFA122-B  
PFA130-E-B  
PFA135-B

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2241tu-z-a-b-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-ir80m-2-7-13-5-vfm-ip67-mic-color-negro-16868>