



TPC-SD5441-TB35

Domo PTZ Híbrido IP Termográfico 400*300 35mm + Visible 4M DN
WDR 45x IP66 36Vdc PoE AUDIO E/S



Características

- 1/2.8" 4MP CMOS.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolución 400x300px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente fija 35mm. Zoom óptico de 45x.
- Ángulo de visión: H:11.1°- V:8.3°.
- Detección: personas 1029m, vehículos 2745m.
- Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusión.
- AI: Detección de humo y calor, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación de hombre/vehículo.
- Soporte de medición de temperatura.
- Rango de temperatura:
Baja temperatura: -20°C a +150°C.
Alta temperatura: 0°C a +550°C.
Precisión de temperatura: Máx. ($\pm 2^\circ\text{C}$, $\pm 2\%$).
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C.
- 7E/2S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC/CVBS, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación 36Vdc (Basic: 21W/Max: 40W) y Hi-PoE.
- Protección IP66.
- Incluye PFB303W, PFA111 y alimentador.
- Dimensiones y peso: 240x382mm / 8Kg.

Productos Alternativos

TPC-BF5601-TB25-S2
TPC-BF1241-TB3F4-DW-S2
TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2
TPC-BF1241-TB7F8-DW-S2

Accesorios

PFA120
PFB300C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sd5441-tb35-domo-ptz-hibrido-ip-termografico-400-300-35mm-visible-4m-dn-wdr-45x-ip66-36vdc-poe-audio-e-s-17270>