



# IPC-HFW3441T-ZS-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI



## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)). F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.8W(12Vdc) y 3.6W(PoE) / Máx: 7.9W(12Vdc) y 9.2W(PoE).
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW3241T-ZS-S2](#)  
[IPC-HFW3541T-ZS-S2](#)  
[IPC-HFW3841T-ZS-S2](#)

## Accesorios

[PFA130-E](#)  
[PFA135](#)



# IPC-HFW3441T-ZS-S2

Tubular IP H265 4M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/3" CMOS 4MP                                                                  |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux@F1.5                                                                  |
| ÓPTICA                   | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm                                                |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 60m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                            |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                    |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                           |
| AI                       | WizSense Series                                                                |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                                          |
| SOPORTA SMD              | SMD 4.0                                                                        |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3441t-zs-s2-tubular-ip-h265-4m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-17486>