



# SD52C230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D IVS IK10 PoE+ Inserción



## Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible NVRs Dahua y Onvif. Análisis de Vídeo Compatible con NVRs SMART Dahua.
- Auto 30xZoom 4.5 ~ 135mm (67.8 ~ 2.4°), F1.6.
- Alimentación / Consumo: 24Vac@1.5A (Max 13W).
- Características avanzadas: WDR(120dB), IVS, autotracking, Star Light...
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 198x177mm / 2.2Kg.

## Productos Alternativos

[SD52C225U-HNI](#)  
[SD50230U-HNI](#)  
[SD50225U-HNI](#)  
[SD52C432XA-HNR](#)

## Accesorios

[PC-H84.5-147](#)



# SD52C230U-HNI

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight 30X 3D IVS IK10 PoE+ Inserción

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                      | 1/2.8" STARVIS CMOS 2MP                                                                                                             |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@50IPS                                                                                                                         |
| SISTEMA DE ESCANEADO        | Progresivo                                                                                                                          |
| ÓPTICA                      | Auto 30xZoom 4.5 ~ 135mm                                                                                                            |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                                          |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.005Lux@F1.6                                                                                                                       |
| LEDs IR                     | No disponible                                                                                                                       |
| VELOCIDAD                   | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                                                                                            |
| OBTURADOR                   |                                                                                                                                     |
| CONTRALUCES                 | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                              |
| REDUCCIÓN DE RUIDO          | Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                                   |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                                           |
| COMPRESIÓN AUDIO            | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2                                                                                    |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 1080P/1.3MP/720P (1-50IPS)                                                                                                          |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - 720P - D1 - CIF(1 - 25IPS)                                                                               |
| BITRATE                     | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps                                                                                                        |
| RANGO PTZ                   | Pan: 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90° (AutoFlip 180°)                                                                                         |
| VELOCIDAD PTZ               | Manual: 0.1 - 350°/s Pan, 0.1 - 250°/s Tilt. Preset: 500°/s Pan, 500°/s Tilt.                                                       |
| PRESET                      | 300                                                                                                                                 |
| MODO PTZ                    | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan                                                                                                |
| AUTO-TRACKING               | Disponible                                                                                                                          |
| PROTOCOLO PTZ               | DH-SD                                                                                                                               |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 24 Áreas Configurables                                                                                                              |
| DEFOG (anti-niebla)         | Disponible                                                                                                                          |
| ALARMA                      | 2E/1S Alarma, E/S Audio                                                                                                             |
| RS485                       | No disponible                                                                                                                       |
| ETHERNET                    | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)                                                                                                         |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO     | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection, Heat Map                                                                    |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS    | No disponible                                                                                                                       |
| PROTOCOLO ETHERNET          | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, Profile S&G, API                                                                                                             |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 24Vac@1.5A                                                                                                                          |
| ALIMENTACIÓN POE            | PoE+                                                                                                                                |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura Micro SD                                                                                                                     |
| TEMPERATURA                 | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                                                                           |



|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| PROTECCIÓN IP | Uso interior                            |
| RESISTENCIA   | IK10                                    |
| VANDALISMO    |                                         |
| MONTAJE       | Insertado en techo. Incluye alimentador |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd52c230u-hni-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-30x-3d-ivs-ik10-poe-insercion-8233>