



IPC-HFW2230S-S-0360B-S2

Tubular IP H265 2M DN dWDR Starlight IVS 3DNR IR30m 3.6mm IP67 PoE



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (88°x44°x105° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.6.
- 2 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (2.5W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ70x166.2mm / 0.48Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	1080P@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2431S-S-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2](#)
[IPC-HFW2531S-S-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA134](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2230s-s-0360b-s2-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-starlight-ivs-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-poe-8862>