




IPC-HFW5442T-AS-LED

Tubular IP H265 AI 4M DN WDR140dB Starlight+ LED20m 2.8mm
IP67 IK10 PoE SD AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (113°) / F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc (7.4W). Tecnología Starlight+.
 - Distancia LED 20m.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - Protección Perimetral: Tripwire, Intrusión (Clasificación de personas y vehículos).
 - Dimensiones y peso: 241.1x79x75.9mm / 0.815Kg.
- * AI: Face Detection, Perimeter, People Counting.

Productos Alternativos

[IPC-HFW5442E-Z4E](#)

[IPC-HFW5442E-ZE](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS, 2MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche Conmutación Electrónica
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6 (Starlight+)
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), E/S Alarma, E/S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	Pro AI Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5442t-as-led-tubular-ip-h265-ai-4m-dn-wdr140db-starlight-led20m-2-8mm-ip67-ik10-poe-sd-audio-e-s-9085>