


# NVR5416-4KS2

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S



## CARACTERISTICAS

- Graba hasta 16 cámaras IP a resolución 12MP/4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones People Counting, Heat Map, Face detection, tripwire, Intrusion, Missing
- Compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. - Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 440x411.2x76mm(1U) / 4.30Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5416-16P-4KS2E](#)  
[NVR5216-8P-I](#)  
[NVR5216-4KS2](#)  
[NVR4216-16P-4KS2](#)  
[NVR4216-4KS2](#)

# NVR5416-4KS2

NVR 16ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 4HDD E/S

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### NVR5416-4KS2

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2 HDMI / 2VGA: (1920 × 1080) salida de video simultánea
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 (16ch-1080P@25IPS)
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática)
DISCO DURO	4 HDDs SATA (Max 8TB/HDD), 1x eSATA
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <16.7W (Sin HDD)

<http://www.ip tecno.com/shop/product/nvr5416-4ks2>