

NVR5224-24P-4KS2

NVR 24ch 320Mbps 4K H265 HDMI 24PoE 2HDD E/S



CARACTERISTICAS

- 24 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Capacidad máxima de hasta 16TB con 2 HDDs
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 440x419.96x43.65mm(1U) / 6.45Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5424-24P-4KS2](#)

NVR5224-24P-4KS2

NVR 24ch 320Mbps 4K H265 HDMI 24PoE 2HDD E/S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR5224-24P-4KS2
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - ARM Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	24 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	24 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 210W
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 8TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <16W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5224-24p-4ks2>