

# ACC-ER-FR1500-WP-2

FR1500 Lector Huella SILK ID, Tarjeta MF para empotrar, frontal de acero inoxidable, cubre lector



## CARACTERISTICAS

- Detección de tejido vivo.
- Elegante diseño para una instalación empotrada en pared.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Caja de conexiones estándar.
- Cubierta protectora de sensor huellas (opcional).
- Cuenta con interfaz de comunicación RS485 y funciona como lector esclavo para para la conexión con paneles de acceso de la serie inBIO y lectores standalone compatibles.
- Indicadores: Luz Indicadora de tres colores
- Dimensiones: 121.3x77.3x38mm.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[ACC-ER-KR600M](#)  
[ACC-ER-FR1500-2](#)  
[ACC-ER-FR1200-2](#)

## ACCESORIOS

[ACC-PCMF-0S50GIN](#)  
[ACC-PCMF-0S50GIY](#)  
[ACC-TAG-MF001BLACK-NPN](#)  
[ACC-TAG-MF001BLACK-PN](#)  
[ACC-TAG-MF001GREY-NPN](#)  
[ACC-TAG-MF001GREY-PN](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	ACC-ER-FR1500-WP-2
TIPO	Sensor de huella digital SilkID
TARJETAS SOPORTADAS	13,56 MHz MIFARE. Cubierta protectora de sensor huellas
COMUNICACIÓN	RS485
OPCIONAL	Módulo de tarjetas EM
ALIMENTACIÓN	DC12V
PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA / HUMEDAD	-10 a 45°C / 20 - 95%

<http://www.ip tecno.com/shop/product/acc-er-fr1500-wp-2>