

HAC-HDBW3802E-Z

Domo HDCVI 4K DN WDR IR50m 3.7-11mm VFM IP67 IK10 Audio Alarma Dual



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 8MP a 12IPS.
- Doble salida BNC Señal HDCVI y Vídeo Analógico Estándar.
- Mini-domo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- 1E Audio y 2E/1S Alarma.
- Entrada de voltaje dual 12Vdc±25% / 24Vac±25%.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 12.4W).
- Dimensiones y peso: Φ159.1x117.9mm / 0.90Kg.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HDBW3802E-Z

SENSOR

1/2" 8 Megapixel CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

8MP@12IPS / 4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs (Starlight)

ÓPTICA

Varifocal motorizada 3.7-11mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 50m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI y Analógico (2 x BNC)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR). Calefactor incorporado

PROTECCIÓN

IP67 e IK10 (Uso exterior anti-vandálico)

<http://www.ip tecno.com/shop/product/hac-hdbw3802e-z>