

# ITC302-RF1A-IR

Cámara IP ANPR Tráfico H264 3MP 1-2 carriles (sin lente)



## CARACTERISTICAS

- Reconocimiento de matrículas ANPR y luz roja.
- Más del 98% de tasa de captura de vehículos. Hasta un 95% de tasa ANPR.
- La velocidad de captura puede llegar a 200 km/h.
- Cubre de 1 a 2 carriles.
- Cámara todo en uno (EXCEPTO LENTE).
- El menú OSD gestiona la información de la imagen, que incluye la hora y el lugar (dirección del canal), información del carril (número, dirección), información de la matrícula (matrícula y color), información del vehículo (velocidad, longitud del vehículo, color de la carrocería y tipo de vehículo), tipo de infracción y así sucesivamente.
- Dimensiones: 90x85x176mm.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[ITC602-RU1A-IRHL](#)  
[ITC314-PH2A-F2](#)  
[ITC237-PU1B-IR](#)  
[ITC237-PW1B-IRZ](#)

## ACCESORIOS

[ITALE-080BA-IR7-P](#)  
[PFA162](#)  
[PLF2150-M](#)

# ITC302-RF1A-IR

Cámara IP ANPR Tráfico H264 3MP 1-2 carriles (sin lente)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	<b>ITC302-RF1A-IR</b>
SENSOR	1/1.8" CCD Progresivo
RESOLUCIÓN	3MP, 2048(H) × 1536(V)
LENTES	Modelo C. Control automático (P-IRIS)
DISTANCIA IR	-
SHUTTER	1/25~ 1/100000
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	-
ÓPTICA	-
SALIDA DE VÍDEO	1 x Analógico y 2 x Ethernet RJ45 100M/1000M
INTERFAZ AUXILIAR	2 puertos USB y Micro SD
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC12V (Máx 15W)
PROTECCIÓN	-
TEMPERATURA	De -40°C a +80°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
NÚMERO DE CARRILES	De 1 a 2 carriles
COMPRESIÓN DE VÍDEO	H.264H, H.264M, H.264B, MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	-
MENÚ OSD	Hora, lugar, número de la placa
CERTIFICACIONES	CE: SECE1505159 / FCC: SEFV1505159
LISTAS BLANCAS	-

<http://www.ip tecno.com/shop/product/itc302-rf1a-ir>