

ACC-SKW-V2-2

SKW-V2 Terminal control acceso con PIN, Tarjeta MF 50x160



CARACTERISTICAS

- El SKW-V2 y el SKW-H2 son controladores independientes metálicos altamente resistentes y con un índice de protección IP65 que los hace perfectos para exteriores.
- La interfaz de entrada auxiliar permite que el SKW-V2 y SKW-H2 se vinculen, por ejemplo, con un detector de humo, de gas o un interruptor de emergencia. Una vez activada la vinculación, los dispositivos podrían generar automáticamente una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.
- Los dispositivos cuentan con interfaz Wiegand que los hace flexibles, ya sea para conectar con el controlador SRB y así conseguir una mayor seguridad, o utilizarlos como lectores con cualquier equipo ZKTeco.
- Dimensiones : 50.2x160.2x21mm.

PRODUCTOS SUGERIDOS

- [ACC-DF-V1-IP65-Z1-TP](#)
- [ACC-DF-H1-IP65-Z2-TP](#)
- [ACC-DF-H1-IP65-Z1-TP](#)

ACC-SKW-V2-2

SKW-V2 Terminal control acceso con PIN, Tarjeta MF 50x160

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	ACC-SKW-V2-2
TIPO	Control Acceso Standalone
MODOS DE VERIFICACIÓN	Contraseña / Tarjeta
CAPACIDAD DE CARAS	N/A
CAPACIDAD DE HUELLAS	N/A
CAPACIDAD TARJETAS	1.000
TARJETAS SOPORTADAS	Tarjeta 13.56 MHz MIFARE
CAPACIDAD REGISTROS	N/A
PANTALLA	N/A
COMUNICACIÓN	N/A
FUNCIONES ESPECIALES	Terminal autónomo para funcionar sin PC. Entrada auxiliar con flexibilidad para realizar vinculaciones. Indicador audiovisual para controlar acceso concedido o denegado. Dispone de tamper y múltiples salidas de alarma
OPCIONAL	Tarjeta 125 kHz EM
WIEGAND	Salida
CONEXIONES	Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma, timbre
ALIMENTACIÓN	DC12V 3A
PROTECCIÓN	IP65
TEMPERATURA / HUMEDAD	-20° a 50°C / 95%
SOFTWARE	ZKAccess 3.5

<http://www.ip tecno.com/shop/product/acc-skw-v2-2>