

# EPC230U

Cámara ATEX Explosion-proof 2M H265 DN IVS WDR Starlight IR100m 30X IP68  
AUDIO



## CARACTERISTICAS

- Cámara resistente a explosiones con carcasa de acero y certificado ATEX.
- Características avanzadas: WDR, Ultra DNR, Starlight, codificación H.265
- Óptica zoom 30x.
- 2E/2S de alarma, 1E/1S audio.
- Funciones de vídeo análisis avanzado: Cruce de línea, Intrusión, objeto desaparecido/abandonado, detección de rostro.
- 3 Streams simultáneos (3x H.264) hasta 20 usuarios.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App MiVigilante/HD (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS.
- Servicio DDNS "MiVigilante" y P2P (Sin apertura de puertos en Router)
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 396.1 \times 149.5 \times 143 \text{mm}$  / 8.7Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[SDZ2030S-N-S2](#)  
[IPC-HFW4239T-ASE](#)  
[IPC-HFW5231E-ZE](#)  
[IPC-HFW2231T-ZS](#)  
[IPC-HFW1230S](#)

## ACCESORIOS

[EXB100](#)  
[ZAZ100W](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### EPC230U

SENSOR

1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.005Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Varifocal motorizada 4.5-135mm (67.8-2.4°)

LEDs IR

LEDs Smart IR 100m

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265 y G711

FUNCIONES DE CÁMARA  
STREAM DE VÍDEO  
INTERFAZ AUXILIAR  
ALIMENTACIÓN / CONSUMO  
TEMPERATURA  
PROTECCIÓN

WDR, Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, Defog  
Main 1080P - CIF / 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P - 720P  
RJ-45 (10/100Base-T), 2E/2S Alarmas, RS485, 1E/1S Audio  
220Vac y PoE (Max 10W, 25W IR on)  
De -40°C a +60°C (95% HR)  
IP68, Carcasa Acero

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/epc230u>