


NVR4104HS-W-S2

NVR 4ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD WiFi DUAL BAND



CARACTERISTICAS

- 4 cámaras IP hasta 5MP (Hasta 80Mbps). Ideal para cámaras Wi-Fi modelo IPC-HFW1200S-W-0360B y IPC-HDBW1200S-W-0280B.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales.
- Capacidad máxima de hasta 4TB con 1 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua IP.
- Soporta wifi doble banda y hasta Soporta tres antenas para reforzar la señal inalámbrica.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 260×246.6×47.6mm(1U) / 0.5Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

- [NVR4104-P-4KS2](#)
- [NVR2104HS-P-4KS2](#)
- [NVR2104HS-4KS2](#)
- [NVR2104HS-W-4KS2](#)

NVR4104HS-W-S2

NVR 4ch 80Mbps H264 HDMI 1HDD WiFi DUAL BAND

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| PRODUCTO | NVR4104HS-W-S2 |
|-----------------------------|--|
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Embedded - Dual Core |
| ENTRADAS DE VÍDEO | 4 Cámaras IP WiFi o Cableadas |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | No disponible |
| INTERFACES DE SALIDA | 1x HDMI y 1x VGA |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| DIVISIÓN DE PANTALLA | 1 / 4 |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO | H.264 / MJPEG |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 4 Zonas por cámara |
| RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL | 5MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF |
| RESOLUCIÓN EXTRA STREAM | D1, CIF (según modelo de Cámara IP) |
| ANCHO DE BANDA | 80Mbps |
| GRABACIÓN 1080P@8Mbps | 4ch Tiempo Real |
| GR. 1080P@2Mbps AMBARELLA | 4ch Tiempo Real |
| GRABACIÓN 720P@4Mbps | 4ch Tiempo Real |
| GR. 720P@1Mbps AMBARELLA | 4ch Tiempo Real |
| ENTRADAS DE ALARMA | No disponible |
| SALIDA DE RELÉ | No disponible |
| MODOS DE BÚSQUEDA | Fecha/Hora, Alarmas, Movimiento y Smart |
| CONEXIÓN DE RED | Ethernet RJ45 10M/100M - WIFI doble banda con 3 antenas integradas |
| SWITCH POE / CONSUMO | No disponible |
| DDNS | MiVigilante (Alta Automática) y P2P |
| DISCO DURO | 1 HDD SATA (Max 6TB/HDD) |
| USB | 2 puertos USB 2.0 (traseros) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc@2A 10W (Sin HDD) |

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr4104hs-w-s2>