


NVR608-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD RAID5 E/S



CARACTERISTICAS

- Graba hasta 64 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 384Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los grabadores de backup que se activan automáticamente en caso de fallo de un principal. - Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC. - Capacidad máxima de 8 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB, e-SATA y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS MiVigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Vídeo: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoperteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 444mm x 457.08mm x 95mm (2U) / 9Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR608R-128-4KS2](#)

[NVR608-32-4KS2](#)

NVR608-64-4KS2

NVR 64ch 384Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD RAID5 E/S

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR608-64-4KS2
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Intel Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	HDMI-1 y VGA: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 y HDMI-2 1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	384Mbps
GRABACIÓN 1080P@8Mbps	64ch Tiempo Real
GR. 1080P@2Mbps AMBARELLA	64ch Tiempo Real
GRABACIÓN 720P@4Mbps	64ch Tiempo Real
GR. 720P@1Mbps AMBARELLA	64ch Tiempo Real
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	8 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDD SATA
USB	4 puertos USB (2 USB2.0 y 2 USB3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	230Vac. 18W (Sin HDD).

<http://www.ip tecno.com/shop/product/nvr608-64-4ks2>