

IPC-K35

Cubo IP 3M DN IR10m 2.8mm Wifi PIR Audio SD E/S



CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 3MP@20IPS con dWDR.
- Cámara IP Cubo diseñada para mercado residencial con Infrarrojos, Wifi y detector PIR. Ideal para videoverificación.
- Micrófono y altavoz integrados, 1E/1S de alarma.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App MiVigilante/HD (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS.
- Servicio DDNS "MiVigilante" y P2P (Sin apertura de puertos en Router).
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Dimensiones y peso: $\Phi 78.5 \times 127.8 \text{mm}$ / 0.31Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-K200W-0360B](#)
[IPC-K46](#)
[IPC-K35S](#)
[IPC-K35A](#)
[IPC-K26](#)
[IPC-K15S](#)
[IPC-K15A](#)
[IPC-K15](#)

ACCESORIOS

[PFM111](#)
[PFM112](#)
[PFM113](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-K35

SENSOR	1/3 CMOS Scan Progresivo
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	3MP@20IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.78Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (100°)
LEDs IR	LED IR 10m y PIR activo 6m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.264 y G711
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 3MP@20IPS - 1080P@25IPS / 2nd VGA-QVGA
INTERFAZ AUXILIAR	WiFi, RJ-45 (10/100Base-T), Micro SD (Max 128GB), E/S Alarma y PIR
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc (Max 7W) / Incluye alimentador
TEMPERATURA	De -10°C a +45°C (95% HR)

PROTECCIÓN

Uso Interior (soporte incluido)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-k35>