

IPC-C35

Cubo IP 3M DN IR10m 2.3mm Solo Wifi Audio SD 5V



CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 3MP a 20IPS con dWDR.
- Cámara IP Cubo diseñada para mercado residencial con Wifi.
- Micrófono y altavoz integrados.
- Instalación mediante imán.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Cliente móvil Pegaso Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App MiVigilante/HD (iOS/Android) con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS. - Servicio DDNS "MiVigilante" y P2P (Sin apertura de puertos en Router).
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Dimensiones y peso: 64.4x55.7x107mm / 0.135Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-C46](#)
[IPC-C26](#)
[IPC-C15](#)

ACCESORIOS

[PFM111](#)
[PFM112](#)
[PFM113](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-C35

| | |
|--------------------------|---|
| SENSOR | 1/3 CMOS Scan Progresivo |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 3MP@20IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| ÓPTICA | Fija de 2.3mm (120°) |
| LEDs IR | LED IR 10m |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.264 y G711 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | BLC, HLC, dWDR, 3D-NR |
| STREAM DE VÍDEO | Main 3MP - 720P / 2nd VGA - QVGA |
| INTERFAZ AUXILIAR | WiFi, Micrófono y altavoz integrado, Micro SD (Max 128GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 5Vdc 1A por micro USB (Max 4.6W) / Incluye alimentador |
| TEMPERATURA | De -10°C a +45°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | Uso Interior (soporte incluido, base magnética) |

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-c35>