

PTZ12230F-IRB-N

Cámara PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR300m 30X 3D V.A. IP66



CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS con funciones de análisis de vídeo y autotracking.
- Triple streams simultáneos (3x H.264). - Star Light, alto rendimiento en baja iluminación.
- Incluye limpiaparabrisas.
- Características avanzadas: defog, ultra low bitrate, WDR, IVS, autotracking, Star Light...
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ 202.70x390.80x472.20mm / 10.50Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[iPA-X3302HD-5344](#)
[PTZ1A225U-IRA-N](#)

ACCESORIOS

[PFM111](#)
[PFM112](#)
[PFM113](#)

PTZ12230F-IRB-N

Cámara PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR300m 30X 3D V.A. IP66

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|-----------------------------|---|
| PRODUCTO | PTZ12230F-IRB-N |
| SENSOR | 1/1.9" Exmor CMOS 2MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@25IPS |
| SISTEMA DE ESCANEADO | Progresivo |
| ÓPTICA | Auto Iris 30xZoom 6 ~ 180mm (61.2 ~ 2.1°) |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.002Lux (Color) / 0.0002Lux (B/N) |
| LEDs IR | IR hasta 300m |
| VELOCIDAD OBTURADOR | Shutter 1/1 - 1/30.000seg |
| CONTRALUCES | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.264 / MJPEG |
| COMPRESIÓN AUDIO | G.711 (1x RCA E/S) |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL | 1080P (1 - 25IPS), 720P(1 - 50IPS) |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | D1/CIF(1 - 25IPS) |
| BITRATE | Hasta 8Mbps a 1080P@25IPS |
| RANGO PTZ | Pan 0 ~ 360°, Tilt -90 ~ 40° |
| VELOCIDAD PTZ | 0.1 - 160°/s Pan, 0.1 - 60°/s Tilt. |
| PRESET | 300 |
| MODO PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, 5 AutoPan, 5 AutoScan |
| AUTO-TRACKING | Seguimiento de escena simple, multiple y panorama |
| PROTOCOLO PTZ | DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto) |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD | 24 Áreas Configurables |
| DEFOG (anti-niebla) | Disponible |
| TARJETA MEMORIA | Slot Micro SD (Max 128GB) |
| ALARMA | 7 Entradas / 2 Salidas |
| RS485 | 1x RS485 |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
| VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO | Tripwire, Intrusion, Loitering, Abandoned Object, Missing Object, Illegal Parking, Fast Moving... |
| LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS | No disponible |
| PROTOCOLO ETHERNET | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| COMPATIBILIDAD | ONVIF, PSIA, CGI |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 24Vac@5A Max 70W, 90W (IR ON) |
| ALIMENTACIÓN POE | No disponible |
| INTERFAZ AUXILIAR | Ranura microSD, 7E/2S Alarma, 1xRCA Audio |
| TEMPERATURA | De -40°C a +70°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN IP | Uso Exterior IP66 |
| RESISTENCIA VANDALISMO | No disponible |
| MONTAJE | Colgado. Incluye alimentador |

<http://www.iptecno.com/shop/product/ptz12230f-irb-n>