

# CIR-BS44EAC

Domo HDCVI 1M 720P DN ICR IR15m 0Lux 2.8mm IP65



## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 720P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (90°).
- Salida de vídeo solo en modo HDCVI .
- Mini-domo de exterior IP65 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@260mA.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 93 \times 75 \text{mm}$  / 0.33Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[CIR-VI97WP](#)  
[CIR-UW34WP](#)  
[CIR-HSR29LWC](#)  
[CIR-HSR28LWC](#)  
[CIR-HSM29LWC](#)

## ACCESORIOS

[DR-UTP-VL-4M](#)  
[DR-UTP-VP-4M](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

**CIR-BS44EAC**

SENSOR

1/2.9" 1Megapixel CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

720P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.01Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm

LEDs IR

24 LEDs Smart IR (Hasta 15m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en HD

FUNCIONES DE CÁMARA

ATW, AGC, BLC

SALIDA DE VÍDEO

BNC modo HDCVI

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +40°C (85% HR)

PROTECCIÓN

IP65

<http://www.iptecno.com/shop/product/cir-bs44eac>