

IPC-EB5531

FishEye H265 5M DN WDR 1.4mm IK08 IP67 Audio SD PoE MIC



CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 5MP a 25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión y Heat map.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Cámara para exterior IP67 e IK08.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ 110x56mm / 0.38Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[PSD8802-A180](#)
[IPC-PFW8601-A180](#)
[IPC-PDBW8800-A180](#)
[IPC-EBW81230](#)
[IPC-EBW8630-IVC](#)
[PSD81602-A360](#)
[IPC-PFW8800-A180](#)
[IPC-EBW8630](#)

ACCESORIOS

[PFA106](#)
[PFA136](#)
[PFB203W](#)
[PFB305W](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

SENSOR	IPC-EB5531
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1/2.7" CMOS 5MP
CONMUTACIÓN	5MP@25IPS
MIN. ILUMINACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
ÓPTICA	0.02Lux (Color), 0.05Lux (B/N)
LEDs IR	Fija de 1,42mm (180°) / F1.6
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	No disponible
FUNCIONES DE CÁMARA	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
STREAM DE VÍDEO	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
INTERFAZ AUXILIAR	Main 5M@25IPS / 2nd D1
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Audio, Micro Integrado
TEMPERATURA	12Vdc y PoE (Max 3.4W)
PROTECCIÓN	De -30°C a +60°C (95% HR)
	IP67, IK08 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/ipc-eb5531>