

IPC-HFW5831E-ZE

Tubular IP H265 8M 4K DN SMART WDR 3D-NR IR50m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO



CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 1080P a 25IPS con WDR (120db).
- 2 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 128GB).
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Cámara para exterior IP67 e IK10.
- Alimentación ePoE (extended PoE) y 12Vdc.
- Tecnología Eco-Savvy 3.0 (bajo consumo eléctrico y de ancho de banda).
- Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HFW81230E-Z](#)
[IPC-HFW81200E-Z](#)
[IPC-HFW5831E-Z5E](#)
[IPC-HFW2831T-ZS](#)
[IPC-HFW1831C-PIR](#)
[IPC-HFW1831E](#)

ACCESORIOS

[LR1002](#)
[PFA121](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-HFW5831E-ZE

SENSOR

1/2.5" CMOS Scan Starvis™ Progresivo 8MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4K@12IPS, 3M@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.05Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Zoom X4, DC Iris Varifocal motorizada 2.7~12mm (110°~40°) / F1.4

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 50m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711mu / AAC / G.726

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC

STREAM DE VÍDEO

Main 4K@12IPS, 3M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P

INTERFAZ AUXILIAR

Micro SD (hasta 128GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y ePoE (Max 12.95W)

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior) e IK10 (Antivandálica)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-hfw5831e-ze>