

# XVR7208A-4KL-X

DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +8IP 8MP 1HDMI 2HDD E/S



## CARACTERISTICAS

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Funcionalidades IoT y PoS.
- 4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P/720P@25IPS. 8MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 64Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1 / 4 / 9 canales.
- Capacidad máxima de hasta 20TB con 2HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome HDCVI o IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 375x287x53mm(1U) / 1.70Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[XVR7108E-4KL-B-X](#)  
[XVR7108HE-4KL-X](#)  
[XVR5108HE-X](#)  
[XVR5108HS-4KL-X](#)  
[XVR5108H-X](#)  
[XVR4108C-X1](#)

# XVR7208A-4KL-X

DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +8IP 8MP 1HDMI 2HDD E/S

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	<b>XVR7208A-4KL-X</b>
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Canales, BNC (Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD o IP), 8CH IP extra (hasta 8MP)
ENTRADAS AUDIO	4 Canales RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida del canal 1 RCA
INTERFACES DE SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AAC (solo para el primer canal), G.711A, G.711U, PCM
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF
VELOCIDAD DE GRABACIÓN	4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P/720P@25IPS (IP 8MP)
ENTRADAS DE ALARMA	8 Entradas
SALIDA DE RELÉ	3 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	2 HDD (Max 10TB/HDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Doms y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@4A

<http://www.iptecno.com/shop/product/xvr7208a-4kl-x>