

NVR2108HS-8P-4KS2

NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD



CARACTERISTICAS

- 8 cámaras IP hasta 8MP (Hasta 80Mbps).
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 4 canales.
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 1080P y 1CH a 4K usando stream principal.
- Capacidad máxima de hasta 6TB con 1 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ.. Videoporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.
- Dimensiones y peso: 60mm×224.9mm×47.6mm(1U) / 0.8Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5208-8P-4KS2](#)
[NVR5208-4KS2](#)
[NVR4108-P-4KS2](#)
[NVR4108-4KS2](#)
[NVR2108HS-4KS2](#)
[NVR2108HS-W-4KS2](#)

NVR2108HS-8P-4KS2

NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR2108HS-8P-4KS2
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Dual Core
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	80Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 80W
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	1 HDD SATA (Max 6TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	DC48V ~ 2A <5.8W (sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr2108hs-8p-4ks2>