

HAC-HFW2802T-Z-A

Tubular HDCVI 4K DN WDR Starlight IR80m 3.7-11VFM IP67 MIC



CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS.
- Varifocal motorizada 3.7-11mm (112~46°), F1.5.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar. Tecnología Starlight.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Micrófono integrado. Entrada de audio.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 12.5W).
- Dimensiones y peso: 241.1x90.4x90.4mm / 0.76Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HFW3802E-Z](#)
[HAC-HFW2802T-Z-A](#)
[HAC-HFW2802T-A-I8](#)
[HAC-HFW2601T-Z-A](#)
[HAC-PFW3601-A180](#)

ACCESORIOS

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[PFM320D-015](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HFW2802T-Z-A

SENSOR

1/2" 8MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4K@12IPS / 6MP@17IPS / 4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs (Starlight)

ÓPTICA

Varifocal motorizada 3.7-11mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 80m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD

FUNCIONES DE CÁMARA

WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable, DIP Switch)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (90% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hfw2802t-z-a>