


# HAC-HDW1500T-Z-A

Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR60m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67 MIC



## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (98°~34°), F1.8.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Tubular exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Micro incluido.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 8.2W (IR ON)).
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 122x104mm / 0.57Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW1500E-0280B](#)  
[HAC-HDBW1500R-Z](#)  
[HAC-HDW1500EM-0280B](#)  
[HAC-HDW1500M-0280B](#)

## ACCESORIOS

[PFA106](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA137](#)  
[PFB203W](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### HAC-HDW1500T-Z-A

#### SENSOR

1/2.7" 5MP CMOS

#### MAX. RESOLUCIÓN / IPS

5MP@17IPS / 4MP@25IPS

#### CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

#### MIN. ILUMINACIÓN

0.02Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs

#### ÓPTICA

Varifocal motorizada 2.7-12mm

#### LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 60m)

#### TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD

#### FUNCIONES DE CÁMARA

DWDR, AGC, BLC, HLC, 2DNR

#### SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)

#### ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

#### TEMPERATURA

De -40°C a +60°C (95% HR)

#### PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdw1500t-z-a>