

IPC-HFW4239T-ASE

Tubular IP H265 2M FULL COLOR WDR Starlight 3D-NR 3.6mm IP67 IK10 ePoE SD AUDIO E/S



CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR (120db).
- Óptica Fija de 3.6mm (87°) / F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación ePoE y 12Vdc (4W).
- Tecnología Eco-Savvy 3.0 (bajo consumo eléctrico y de ancho de banda).
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815g.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[SDZW2030S-N](#)
[IPC-HFW5231E-Z12E](#)
[IPC-HFW5231E-ZE](#)
[IPC-HFW2231T-ZS](#)

ACCESORIOS

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-HFW4239T-ASE

SENSOR	1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 (Uso exterior) e IK10 (Antivandálica)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-hfw4239t-ase>