

IPC-HFW4631T-ASE

Tubular IP H265 6M DN SMART WDR 3D-NR IR80m 2.8mm IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S



CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 6M@17IPS, 4M@25IPS con WDR (120db).
- 3 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 128GB).
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Cámara para exterior IP67 e IK10.
- Alimentación ePoE (extended PoE) y 12Vdc.
- Tecnología Eco-Savvy 3.0 (bajo consumo eléctrico y de ancho de banda).
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HFW5831E-Z5E](#)
[IPC-HFW1831C-PIR](#)
[IPC-HFW1831E](#)
[IPC-HFW2531T-ZS](#)
[IPC-HFW5631E-ZE](#)

ACCESORIOS

[LR1002](#)
[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	IPC-HFW4631T-ASE
SENSOR	1/2.9 CMOS Scan Progresivo
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	6M@17IPS, 4M@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.04Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (98°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 80m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 6M@17IPS, 4M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y ePoE (Max 11W)
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 (Uso exterior) e IK10 (Antivandálica)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-hfw4631t-ase>