

HAC-HDW1230M-0280B-B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR Starlight IR30m 0Lux 2.8mm IP67 Color Negro



CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 1080P a 25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (106°), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.5W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 93.4 \times 79.4$ mm / 0.27Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[HAC-HDBW2241R-Z-B](#)
[HAC-HDW1200EM-A-0280B-B](#)
[HAC-HDW1200M-0280B-B](#)
[HAC-HDW2231R-Z-B](#)
[HAC-HDW2231EM-0280B-B](#)

ACCESORIOS

[PFA130-E-B](#)
[PFB204W-B](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

HAC-HDW1230M-0280B-B

SENSOR

1/2.8" 2MP CMOS

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs (Starlight)

ÓPTICA

Fija de 2.8mm

LEDs IR

LEDs Smart IR (Hasta 30m)

TECNOLOGÍA

HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD

FUNCIONES DE CÁMARA

DWDR, AGC, BLC, HLC, 2DNR

SALIDA DE VÍDEO

BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc

TEMPERATURA

De -40°C a +60°C (90% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/hac-hdw1230m-0280b-b>