

# IPC-HDBW4231F-M12-0280B

Domo IP H265 2M DN SMART WDR IR20m 2.8mm IK10 IP67 PoE MOVIL conector AVIACION MIC



## CARACTERISTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras. - Cámara de exterior IP67 y IK10.
- Alimentación PoE (Power Over Ethernet) y 12Vdc.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 106 \times 50.3 \text{mm}$  / 0.4Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)  
[IPC-HDBW4239R-ASE](#)  
[IPC-HDB4231G-AS](#)  
[IPC-HDBW1230E](#)

## ACCESORIOS

[MNVR1104-GFW](#)  
[PFA106](#)  
[PFA139](#)  
[PFB204W](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### IPC-HDBW4231F-M12-0280B

SENSOR	1/2.8 CMOS Scan Progresivo
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.009Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (110°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), Micrófono integrado, Conector aviación M12
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE (< 4.5W)
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)

<http://www.iptecno.com/shop/product/ipc-hdbw4231f-m12-0280b>