


XVR5108C-X

DVR 5EN1 8ch 4M-N/1080P@12ips +4IP 6MP 1HDMI 1HDD



CARACTERISTICAS

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTV, AHD, CVBS e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Grabación 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P/960H@25IPS. 5MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 48Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/8/9 canales.
- Capacidad máxima de hasta 8TB con 1 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 205x211x45mm / 0.55Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[XVR7108E-4KL-B-X](#)
[XVR7108E-4KL-X](#)
[XVR7108HE-4KL-X](#)
[XVR5108HE-X](#)
[XVR5108HS-4KL-X](#)
[XVR5108H-X](#)
[XVR4108C-X1](#)

XVR5108C-X

DVR 5EN1 8ch 4M-N/1080P@12ips +4IP 6MP 1HDMI 1HDD

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	XVR5108C-X
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Canales (Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD o IP) + 4CH IP extra (hasta 5MP)
ENTRADAS AUDIO	1 Canal RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	Usando la entrada y salida disponible RCA
INTERFACES DE SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.264+ / H.264
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF, QCIF
VELOCIDAD DE GRABACIÓN	4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P/960H@25IPS (IP 5MP hasta 48Mbps)
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 (100M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 10TB/HDD)
USB	2 x USB 2.0
TELEMETRÍA	Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@2A / 10W (Sin HDD)

<http://www.ip tecno.com/shop/product/xvr5108c-x>