

IPC-HDW1230S-0280B

Domo IP H265 2M DN dWDR 3D-NR IR30m 2.8mm IP67 PoE



CARACTERISTICAS

- Resolución hasta 1080P a 25IPS con dWDR.
- 2 Streams simultáneos (H.265, H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire e Intrusión.
- Cámara para exterior IP67.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Alimentación PoE y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: Φ 108x84.9mm / 0.23Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

- [IPC-HDBW5231E-Z](#)
- [IPC-HDBW4239R-ASE](#)
- [IPC-HDBW1235E-W-0280B](#)
- [IPC-HDBW1230E](#)
- [IPC-HDBW8241E-Z](#)

ACCESORIOS

- [PFA106](#)
- [PFA130-E](#)
- [PFA136](#)
- [PFB203W](#)
- [PFB305W](#)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO

IPC-HDW1230S-0280B

SENSOR

1/2.7" CMOS 2MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

1080P@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.08Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs

ÓPTICA

Fija de 2.8mm (104°)

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 30m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

H.265 / H.264H / MJPEG (Sub Stream)

FUNCIONES DE CÁMARA

dWDR, 3DNR, HLC, AGC, BLC

STREAM DE VÍDEO

Main 1080P@25IPS / 2nd D1

INTERFAZ AUXILIAR

No disponible

ALIMENTACIÓN / CONSUMO

12Vdc y PoE (Max 5.5W)

TEMPERATURA

De -30°C a +60°C (95% HR)

PROTECCIÓN

IP67 (Uso exterior)

<http://www.iptecnoc.com/shop/product/ipc-hdw1230s-0280b>