

NVR5864-I

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD E/S AI



CARACTERISTICAS

- 16 Canales Perimeter Protection. 24 Imágenes/s. 10 reglas IVS para cada canal.
- 4 Canales Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 100.000 imágenes faciales.
- Metadatos, búsqueda de metadatos, búsqueda de caras, recuento de personas, ANPR.
- Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
- Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Dimensiones y peso: 440x450.13x95mm (2U) / 6.70Kg.

PRODUCTOS SUGERIDOS

[NVR5832-I](#)
[NVR5432-16P-I](#)
[NVR5216-8P-I](#)

NVR5864-I

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 8HDD E/S AI

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO	NVR5864-I
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Multi-Core
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps (160Mbps cuando la función AI está activada)
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	8 HDDs SATA (Max 8TB/HDD), 1x eSATA
USB	4 puertos USB (2 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <16W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/nvr5864-i>