

# XVR7816S-4KL-X-LP

DVR 5EN1 H265 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S 320Mbps



## CARACTERISTICAS

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVl, AHD, CVBS e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Grabación 4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P/720P@25IPS. 12MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 320Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/8/9/16/25/36 canales.
- Capacidad máxima de hasta 10TB con 8 HDD. Ampliación de almacenamiento mediante 1 puerto eSATA.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection. Funcionalidades IoT y PoS.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno).
- Dimensiones y peso: 440x455x95mm(2U) / 6.90Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[XVR8816S](#)  
[XVR8216A-4KL-I](#)  
[HCVR8216A-S3](#)  
[XVR7816S-4KL-X](#)

## ACCESORIOS

[UTP116PV-HD2](#)

# XVR7816S-4KL-X-LP

DVR 5EN1 H265 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S 320Mbps

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>	<b>XVR7816S-4KL-X-LP</b>
SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	16 Canales (Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD o IP) + 16CH IP extra (hasta 12MP)
ENTRADAS AUDIO	16 Canales BNC
SALIDAS AUDIO	1 Canal BNC
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
INTERFACES DE SALIDA	2 HDMI, 1 VGA y 1 TV
RESOLUCIÓN DE PANTALLA	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AAC (solo para el primer canal), G.711A, G.711U, PCM
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF
VELOCIDAD DE GRABACIÓN	4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P/720P@25IPS
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	2x Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	8 HDDs (Max 10TB/HDD) + 1x eSATA
USB	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	100-240Vac / 35W (Sin HDD)

<http://www.iptecno.com/shop/product/xvr7816s-4kl-x-lp>