

# IPC-HDB4231G-AS

Domo IP insertado H265 2M SMART WDR 2.8mm IK08 PoE MIC



## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 1080P a 50IPS con WDR (120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265&H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Domo para interior IK08 insertado. Micro integrado.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Alimentación PoE y 12Vdc.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 93 \times 116.5 \text{mm}$  / 0.225Kg.

## PRODUCTOS SUGERIDOS

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)  
[IPC-HDBW4239R-ASE](#)  
[IPC-HDB4431G-AS](#)  
[IPC-HDBW1230E](#)  
[IPC-HDBW8241E-Z](#)

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### PRODUCTO

### IPC-HDB4231G-AS

SENSOR	1/2.8" CMOS Scan STARVIS™ 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.009Lux (Color) / 0 Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (110°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@50IPS / 2nd D1 / 3rd 720P@50IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), Micro integrado
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE (Max 3.5W)
TEMPERATURA	De -10°C a +45°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IK08

<http://www.iptecno.com/shop/product/ipc-hdb4231g-as>